



SCHWEISSTECHNIK LAMBACH

GmbH

Schweiss-, Schneid-, und Wärmetechnik - Spezialwerkstätte und Gaselager



Pico 300 cel



- Inverterschweißgerät, DC
- E-Hand- und WIG-Liftarc-Schweißen
- Cellulose-Elektroden: 100 % fallnahtsicher
- Tragbar, Schulterriemen
- Arcforce, Hotstart, Antistick
- 5 m Netzzuleitung

	E-Hand		WIG			
Einstellbereich Schweißstrom	10 A - 300 A			5 A - 300 A		
Einschaltdauer bei Umgebungst.	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C		
25 %	–	300 A	–	–		
30 %	300 A	–	–	300 A		
40 %	–	–	300 A	–		
60 %	250 A	220 A	260 A	240 A		
100 %	190 A	170 A	200 A	190 A		
Leerlaufspannung	107 V					
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz					
Netzsicherung (träge)	3 x 16 A					
Netzspannung (Toleranzen)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)					
Max. Anschlussleistung	12,1 kVA		–			
Empf. Generatorleistung	16,4 kVA					
cos φ	0,99					
Wirkungsgrad	88 %					
Maße Gerät LxBxH in mm	515 x 185 x 350					
Gewicht Gerät	16,5 kg					
Schutzart	IP 23					
Isolationsklasse	H					
Normen	IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Zeichen / EMV-Klasse A					

Zentrale

Zoblstrasse 11
4650 Edt / Lambach
Tel.: +43 (0) 7245/28 310-0
Fax: +43 (0) 7245/28 310-7
lambach@stl.at

Betriebsstätte STL Lindner

Liebenauer Hauptstrasse 214
8041 Graz
Tel.: +43 (0) 316/82 40 72
Fax: +43 (0) 316/81 34 269
graz@stl.at

Filiale

Lanzendorfer Strasse 7
2481 Achau
Tel.: +43 (0) 2236/710 118
Fax: +43 (0) 2236/710 118-34
achau@stl.at