




DATENBLATT

Picomig 185 puls TKG

090-005547-00502



- MIG/MAG-Multiprozess-Impulsschweißgerät, kompakt, tragbar, Euro-ZA
- **Verfahren und Funktionen**
 - MSG-Impulsschweißen und MSG-Standardschweißen
 - Erfahren Sie mehr über unsere hochtechnologischen MIG/MAG-Lichtbögen, klicken Sie auf XQ-Process  
 - Dank Pulsfunktion stark verringerte Spritzerbildung und dadurch deutlich weniger Nacharbeit
 - MSG-Impuls-Schweißen von Aluminium und Aluminiumlegierungen
 - Kennlinien für Stahl, CrNi, CuSi, Aluminium und Fülldrähte
 - E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen
 - Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten
 - Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
 - 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
 - Intervall-Schweißen
 - Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
- **Ihre Vorteile**
 -  Kein Zukauf von Kennlinien, alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
 - Tragbar oder fahrbar mit Fahrwagen
 - Hochpräziser, kraftvoller 4-Rollen-Drahtvorschubantrieb EWM eFeed zum sicheren Fördern aller Massiv- und Fülldrähte
 - Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften
 - Stromsparend durch hohen Wirkungsgrad und Standby-Funktion
 - Einfacher, werkzeugloser Wechsel der Schweißpolarität
 - Isolierter Drahtraum
 - Praktischer Schweißbrennerhalter im Lieferumfang enthalten
 - 3,5 m Netzzuleitung mit 16 A Schuko-Stecker
 - Kostenloses WPQR-Paket zur Zertifizierung bis einschließlich EXC2 nach EN 1090 und zum Schweißen von unlegierten Stählen bis einschließlich S355
 - **Überspannungsschutz: Keine Beschädigung des Gerätes durch versehentlichen Anschluss an 400 V Netzspannung**



DATENBLATT

Picomig 185 puls TKG

Ausführung	Picomig 185 puls
Einstellbereich Schweißstrom	5 A - 180 A
Einschaltdauer 40 °C	180 A / 25 % 120 A / 60 % 100 A / 100 %
Leerlaufspannung	80 V
Netzspannung (ab Werk)	1 x 230 V
Netztoleranzen (ab Werk)	-40 % bis +15 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung	8 kVA
Wirkungsgrad	86 %
Leistungsaufnahme Pi	25 W
Drahtgeschwindigkeit	0.5 m/min - 25 mm/min 19.68 ipm - 944.88 ipm
Rollenbestückung ab Werk	0,8-0,9-1,0 mm UNI / Stahl
Spulendurchmesser	D200 / D300
Brenneranschluss	CE UK EN IEC Eurocentricanschluss
Schutzart	IP23
Prüfzeichen	
EMV Klasse	A
Maße (L x B x H)	636 mm x 298 mm x 482 mm 25 inch x 11.7 inch x 19 inch
Gewicht	23.8 kg / 52.5 lbs
Normen	IEC 60974-1, -5, -10 CL.A