



DATENBLATT

Tetrix XQ 300 SiC puls AC/DC Expert 3.0 5

090-005732-00002



- Modulares WIG-AC/DC-Inverterschweißgerät der neuesten Generation
- **Verfahren und Funktionen**
 - WIG-AC/DC, WIG-DC und WIG-Puls
 - activArc® und spotArc®
 - E-Hand, E-Hand-Puls, E-Hand Cel, E-Hand Cel-Puls
 - Erfahren Sie mehr über unsere hochtechnologischen WIG-Lichtbögen, klicken Sie auf TIG-Process
- **Vorteile SiC-Technologie:**
 - Signifikante Reduzierung der Abwärme durch Siliziumkarbid-Halbleiter (SiC)
 - Effizientere Umwandlung der zugeführten Energie in Schweißleistung ohne Qualitätsverlust
 - Schnelle Schaltvorgänge sorgen für präzise Stromregelung und geringe Energieverluste
 - Reduzierung des Kühlbedarfs und Erhöhung der Lebensdauer durch weniger Abwärme
 - Robust und zuverlässig bei hohen Temperaturen und schwierigen Umgebungsbedingungen
 - Senkung des Energieverbrauchs und damit Förderung der CO₂-Neutralität
- **Ihre Vorteile**
 - LED-Statusleiste signalisiert farblich den aktuellen Betriebszustand
 - Ab Werk vorbereitet für Wasserkühleranschluss – garantiert höchste Flexibilität in Industrie und Handwerk
 - Kein zusätzlicher Netzanschluss des Kühlmoduls notwendig. Die Stromversorgung des Moduls erfolgt über das Schweißgerät
 - Robustes Gehäuse mit schlagfester Kunststoffabdeckung
 - Temperatur- und drehzahlgesteuerter Kühlflüster – geringere Verschmutzung und weniger Geräusch-Emission, da Lüfter nur bei Bedarf läuft
 - Spritzwassergeschützt nach IP23
 - Generatortauglich auch bei langen Netzleitungen
 - Hohe Netzspannungstoleranzen
 - Verschleißteilbox im Griff – Brennerschleißteile immer sicher aufbewahrt und griffbereit
 - Optional über LAN oder WiFi Gateway mit ewm Xnet-Software vernetzbar
 - 5,5 m Netzzuleitung

Ausführung	Tetrix XQ 300 SiC puls AC/DC Expert 3.0 5POL
Einstellbereich Schweißstrom	3 A - 300 A
Einschaltdauer 40 °C	300 A / 40 %
	270 A / 60 %
	220 A / 100 %
Leerlaufspannung	87 V
Netzspannung (ab Werk)	3 x 380 V - 400 V
Netztoleranzen (ab Werk)	-25 % bis +20 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Empf. Generatorleistung	15.3 kVA
Wirkungsgrad	87 %
Leistungsaufnahme Pi	37 W
Schutzart	IP23
Prüfzeichen	
EMV Klasse	A
Maße (L x B x H)	550 mm x 257 mm x 415 mm
	21.7 inch x 10.1 inch x 16.3 inch
Gewicht	22 kg / 48.5 lbs
Normen	IEC 60974-1, -3, -10 CL.A

Konfiguration



SCHWEISSTECHNIK LAMBACH

GmbH

Schweiss-, Schneid-, und Wärmetechnik - Spezialwerkstätte und Gaselager



Artikel-Nr.	Bezeichnung
090-005732-00000	Tetrix XQ 300 SiC puls AC/DC. WIG-AC/DC-Pulsschweißgerät inklusive aller Kennlinien und Funktionen, modular
092-004012-00000	OW Expert 3.0. Steuerung Expert 3.0
092-004059-00000	OW 5POL. Anschluss Schweißbrenner-Steuerleitung: Tuchel, 5-polig, mit EWM-X-Technologie kompatibel

Schweißtechnik Lambach GmbH
www.stl.at