

Leistungsübersicht

- Beratung
- Planung und Konstruktion
- Ausführung und Eigenfertigung in unserem Hause
- Lieferung
- Aufstellung in Ihrem Betrieb

Variantenvielfalt

- Jedes Stativ wird der Anwendung entsprechend geplant und konstruiert
- Individuelle Bauart, und unterschiedlichste Abmaße sind möglich

a.A.

**Technische Daten und Ausführung des abgebildeten Schweißstatives:**

Steher und Ausleger aus Stahl - Rundrohr 100 mm Durchmesser mit rundem Schlitten inkl. Kunststoffgleitführungen.

Ausleger 360° schwenkbar, Brenneraufnahme 360° neigbar, X - Achse ist Längenverstellbar.

Fixierung der X - und Z - Achse durch Klemmhebel.

Die Höhenverstellung wird durch eine mechanische selbsthemmende Konsolenwinde, die auf dem Z- Schlitten mitläuft, getätigt.

Die Seilumlenkung wird durch radial und axial Lager im oberem Bereich des Stativs gestützt.

Dieses Stativ hat eine Höhe von 3000 mm und eine maximale Ausladung von 1500 mm

Die Lackierung wird je nach Kundenwunsch von uns durchgeführt.

Optional kann von uns ein Kreuzsupport, zur Feinjustierung des Schweißbrenners gefertigt werden