

Sauerstoff - Druckminderer

Best. Nr.:



entspricht sämtlichen Normen und Vorschriften

Flaschendruckmanometer 0 - 315 / 200 bar
Arbeitsdruckmanometer 0 - 16 / 10 bar
Absperrventil

Anschluß G 3/4"
Abgang G 1/4"

00500

Ersatz Anschlußdichtungen

00522

Azetylen - Druckminderer

Best. Nr.:



entspricht sämtlichen Normen und Vorschriften

Flaschendruckmanometer 0 - 40 / 18 bar
Arbeitsdruckmanometer 0 - 2,5 / 1,5 bar
Absperrventil

Bügelanschluß nach ÖNORM
Abgang G 3/8" LH

00502

Rückschlagsicherungen für den Druckminderer

Best. Nr.:



entspricht sämtlichen Normen und Vorschriften

**Gebrauchsstellenvorlage mit thermischer Nach-
brandsperre (Rückschlagsicherung):**

- G 3/8" LH - G 3/8" LH, für alle brennbaren Gase
- G 1/4" RH - G 1/4" RH, für Sauerstoff

00508

00506

Schnellkupplungen mit automatischer Gassperre
und Kupplungsstifte für alle brennbaren Gase und
Sauerstoff sind auf Anfrage erhältlich.

a.A.

Rückschlagsicherungen für den Brenner

Best. Nr.:



GG-F für Brenngas G 3/8" LH
GG-O für Sauerstoff G 1/4" RH

3000-0139
3000-0140

Schweißen bis 30 mm, Schneiden bis 200 mm
Wärmen bis 30 mm