

EDS 17





35
% DC



AIR
COOLED

WØ
0,5
-
4,0
mm

150
A DC

115
A AC

DIN
60 974-7

140
A DC

100
A AC



Verschleißteilgruppe 3

i Flex-Hals-Option

Der EDS17 ist ebenfalls mit einem flexiblen Hals erhältlich.



i Flex-Handgriff-Option

Der EDS17 ist ebenfalls mit einem längeren, flexiblen Griff erhältlich.



CK Worldwide EDS17 – luftgekühlter WIG-Brenner

Ausgewogene Leistung. Für den täglichen Einsatz konzipiert.

Die Diamond Series 17 bietet die perfekte Balance zwischen Langlebigkeit und Komfort und liefert zuverlässige Lichtbogenleistung bei 150 Ampere in einer vielseitigen, luftgekühlten Konfiguration. Das ist der Alltagsbrenner für alle Aufgaben, von der Fertigung über Reparaturen vor Ort bis hin zu Schweißarbeiten auf der Baustelle.

Das Kabel

Super-Flex®-Kabel bleiben flexibel und leicht zu handhaben und haben eine lange Lebensdauer.

Der Handgriff

Modulares System, kurze und lange Version verfügbar

DIN-Norm

CE EN 60 974-7

CK Worldwide EDS 17 – Brenner & Verschleißteile



# Brennergruppe	
1	EDS17 Brennerkörper inkl. Isolator (15)
	starr EDS17
	flexibel EDS17F
2	Brennerkappe
.1	lang 57Y02
.2	mittel 57Y02M
.3	kurz 57Y04
Isolator	
15	Standard 300HS

# Schlauchpaketgruppe	
Schlauchschutz	
4	1m Stück (Leder, rot) CK-1026R
5	Ø25 mm (Gummi, schwarz) Mindestbestellmenge = 100 m RS-25

*** Maschinenanschluss**
Bitte kontaktieren Sie uns und geben Sie bei der Bestellung von Gasschläuchen, Wasserschläuchen und Stromkabeln die Maschinenanschlüsse an.

Schlauchpaketgruppe					
#	Einheit	4m	8m	12m	16m
8	Stromkabel*	EDS0917PC04SF-*	EDS0917PC08SF-*	EDS0917PC12SF-*	EDS0917PC16SF-*
9	Steuerleitung	CK-0510614-046	CK-0510614-086	CK-0510614-126	CK-0510614-166

