

EDS 26





35
% DC



AIR
COOLED

WØ
0,5
-
4,0
mm

200
A DC

150
A AC

180
A DC

130
A AC

DIN
60 974-7



Verschleißteilgruppe 3

i Flex-Hals-Option

Der EDS26 ist ebenfalls mit einem flexiblen Hals erhältlich.



i Flex-Handgriff-Option

Der EDS26 ist ebenfalls mit einem längeren, flexiblen Griff erhältlich.



CK Worldwide EDS26 – luftgekühlter WIG-Brenner

Hohe Leistung. Keine Kompromisse.

Die Diamond Series 26 wurde für anspruchsvolle WIG-Arbeiten entwickelt und liefert 200 Ampere in einem robusten, luftgekühlten Gehäuse, das auch langen Einsätzen standhält. Entwickelt für Hersteller, die mehr Leistung benötigen, ohne dabei auf Handling oder Kontrolle verzichten zu müssen.

Das Kabel

Super-Flex®-Kabel bleiben flexibel und einfach zu handhaben und haben eine lange Lebensdauer.

Der Handgriff

Modulares System, kurze und lange Version verfügbar

DIN-Norm

CE EN 60 974-7

CK Worldwide EDS26 – Brenner & Verschleißteile



# Brennergruppe	
1	EDS26 Brennerkörper inkl. Isolator (15)
	starr EDS26
	flexibel EDS26F
2	Brennerkappe
.1	lang 57Y02
.2	mittel 57Y02M
.3	kurz 57Y04
	Isolator
15	Standard 300HS

# Schlauchpaketgruppe	
	Schlauchschutz
4	1m Stück (Leder, rot) CK-1026R
5	Ø25 mm (Gummi, schwarz) Mindestbestellmenge = 100 m RS-25

*** Maschinenanschluss**
Bitte kontaktieren Sie uns und geben Sie bei der Bestellung von Gasschläuchen, Wasserschläuchen und Stromkabeln die Maschinenanschlüsse an.

Schlauchpaketgruppe		4m	8m	12m	16m
8	Stromkabel*	EDS26PC04SF-*	EDS26PC08SF-*	EDS26PC12SF-*	EDS26PC16SF-*
9	Steuerleitung	CK-0510614-046	CK-0510614-086	CK-0510614-126	CK-0510614-166