

EDS 9





35
% DC



AIR
COOLED

WØ
0,5
-
3,2
mm

125
A DC

100
A AC

110
A DC

80
A AC

DIN
60 974-7



Verschleißteilgruppe 2

i Flex-Hals-Option

Der EDS9 ist ebenfalls mit einem flexiblen Hals erhältlich.



i Flex-Handgriff-Option

Der EDS9 ist ebenfalls mit einem längeren, flexiblen Griff erhältlich.



CK Worldwide EDS9 – luftgekühlter WIG-Brenner

Leichte Handhabung. Umfassende Leistung.

Die Diamond Series 9 wurde für Schweißer entwickelt, die Präzision und Kontrolle in einem kompakten, luftgekühlten Brenner verlangen. Mit einer Nennleistung von 125 Ampere liefert er eine gleichmäßige, konstante Lichtbogenleistung in einem leichten Gesamtpaket. Perfekt für feine WIG-Arbeiten, dünne Materialien und schwer zugängliche Verbindungsstellen.

Das Kabel

Super-Flex®-Kabel bleiben flexibel und einfach zu handhaben und haben eine lange Lebensdauer.

Der Handgriff

Modulares System, kurze und lange Version verfügbar

DIN-Norm

CE EN 60 974-7

CK Worldwide EDS9 – Brenner & Verschleißteile



# Brennergruppe	
1	EDS9 Brennerkörper inkl. Isolator (10)
	starr EDS9
	flexibel EDS9F
2	Brennerkappe
.1	lang 41V24
.2	mittel 41V35
.3	kurz 41V33
	Isolator
10	Standard 2GHS

# Schlauchpaketgruppe	
	Schlauchschutz
4	1m Stück (Leder, rot) CK-1026R
5	Ø25mm (Gummi, schwarz) Mindestbestellmenge = 100 m RS-25

*** Maschinenanschluss**
Bitte kontaktieren Sie uns und geben Sie bei der Bestellung von Gasschläuchen, Wasserschläuchen und Stromkabeln die Maschinenanschlüsse an.

Schlauchpaketgruppe

#	Einheit	4m	8m	12m	16m
8	Stromkabel*	EDS0917PC04SF-*	EDS0917PC08SF-*	EDS0917PC12SF-*	EDS0917PC16SF-*
9	Steuerleitung	CK-0510614-046	CK-0510614-086	CK-0510614-126	CK-0510614-166